

# Aparat brichetat mod. Oscar Plus

[micuccisystem.it/ro/macchinari/bricchettatrice-oleodinamica-modello-oscar-plus/](http://micuccisystem.it/ro/macchinari/bricchettatrice-oleodinamica-modello-oscar-plus/)



## Caracteristici

- Motor CP 20 – KW 15
- Motoreductor CP 2 – KW 1,5
- Diametru brichete 70 mm
- Lungime maximă brichete 80 mm cu împingător pentru brichete scurte
- Lungime maximă brichete 300 mm cu împingător pentru brichete lungi
- Nr. 15/17 cicluri/min
- Nr. 03 cilindri hidraulici
- Producție 2.760 m<sup>3</sup>/h (+/- 10%) cu umiditate maximă 17% (această valoare este orientativă și se poate modifica în funcție de structura fizică a materialului)
- Înălțime 1700 mm
- Fata 1500 mm
- Adâncime 2500 mm
- Greutate kg 1800

- Capacitate rezervor ulei 550 lt
  - Tambur cu diametrul de alimentare 1200 mm
  - Pompa 90 l/min
  - Complet cu predispoziție pentru conectarea sistemului de răcire a rezervorului de ulei și a manșonului
  - Ușă de inspecție cu vizualizator
  - Pornire/oprire automată a senzorului de nivel
  - Predispoziție în panou pentru conectarea motorului extern de alimentare
  - Dispozitiv manual pentru eliberarea brichetelor din cauza umidității materialelor sau a agenților atmosferici
- 
- Filtru de ulei pe circuit
  - Manometre de control al presiunii pentru pistonul menghin, pistonul sertarului și pistonul cilindrului principal
  - Controlează termostatul digital al temperaturii uleiului amplasat pe panoul
  - Nivel de siguranță pentru a evita scurgerea uleiului
  - Panou electro-mecanic
  - Declarație Ce
  - Manual de instrucțiuni
  - Cablaj electric