

Bricchettatrice Super Oscar

micuccisystem.it/ro/macchinari/bricchettatrice-oleodinamiche-modello-super-oscar/



Caratteristiche

- Potenza motor HP 25+10 – KW 18,5 + 7,5
- Potenza motorului HP 2 – KW 1,5
- Diametru brichet 70 mm
- Lunghezza maximă brichetto 80 mm cu punzone piatto
- Lunghezza massima brichetto 300 mm cu punzone a maschiare
- Pistone oleodinamico a doppio efect diam. 200 mm
- Numero 19-21 cicli al minuto
- Nr. 03 cilindri oleodinamici
- Producție oraria 3.409 m3 (+/-10%) cu umiditate maximă 17% (date puramente indicative, pot varia în baza structurii fizice a materialelor)
- Altitudine 1730 mm
- Frontale 1500 mm
- Profunditate 2500 mm

- Peso 2200 kg
- Capacità vasca olio 600 lt
- Contenitore di încărcare diametru 1200 mm
- Pompa 120+60 lt/minuto
- Completa di predisposizione di collegamento impianto di raffreddamento canotto e vasca olio
- Sportello d'ispezione cu visiera
- Senzor automat de nivel pornire/oprire
- Predispoziție în quadro electric pentru conexiunea motorului exterior de caricament
- Dispositivo manuale per eventuale sbloccaggio bricchetto causato da umidità materiale o agenti atmosferici
- Filtru dell'olio sul circuit
- Manometri controllo pressione pistone della morsa, pistone del cassetto e pistone del cilindro principal
- Termostato digitale di control della temperata dell'olio posto sul quadro elettrico
- Livello di sicurezza per evitare fuoriuscite olio
- Quadro electromeccanico
- Certificare Ce
- Manuale de instrucțiuni
- Schema electrica