

O F E R Ț ă

De la: Marius Stefan

e-mail: marius@exhaustare.ro

1. ECHIPAMENTE

1 Siloz cu baterie filtranta 2.5/12 BFM2500



Imaginile produselor prezentate in oferta au caracter informativ

DESCRIERE FUNCTIONALA:

Siloz prefabricat din panouri din tabla zincata ambutisata Z170 - Produs in Austria VOEST ALPINE. Silozurile sunt dotate cu sistem de extractie si descarcare format din transportor elicoidal si ecluza dozatoare. Este proiectat pentru utilizarea in presiune/depresiune. Cu ajutorul sistemului de descarcare, silozul poate descarca materialul fie catre o centrala (pneumatic sau mecanic), fie intr-un container sau BIG-BAG pentru depozitare, fie direct intr-o masina de brichetat/peletizat pentru recuperarea energetica a deseurilor lemnoase.

Silozul are partea inferioara plata, ansamblul de extragere a materialului stocat fiind compus din: agitator, extractor cu balestre actionat de motoreductor, transportor elicoidal tip snec si ecluza dozatoare.

Partea intermediara reprezinta zona de stocare a materialului. Zona este prevazuta cu usi acces precum si cu hublouri/vizoare.

Partea superioara a silozului este reprezentata de zona de intrare a aerului incarcat cu particule-material ce urmeaza a se stoca si bateria filtranta.

*Tabloul electric nu este inclus in pret.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Capacitate de stocare totala : 12 m³;
- Descarcare din siloz la inaltimea de 3000 mm (la cerere inaltimea poate fi modificata);
- Constructie din panouri tabla zincata ambutisata Z170 - Produs in Austria VOEST ALPINE;
- Usi de inspectie si mentenanta;
- Guri de urgenta – evacuare material;
- Extractie automata a pulberilor cu transportor elicoidal actionat de motoreductor si completat cu valva de <forcewidth>

dozare;

- Inaltime siloz: 9880 mm (Unloading from the silo at a height of 3000 mm)
- Nr. inele stocare: 2
- Diametru siloz: 2500 mm.

CARACTERISTICI TEHNICE BATERIE FILTRARE:

- Numar de maneci filtrante : 68 buc. - Poliester antistatic BWF Needlona - Produs in Germania - Densitate 350-450 g/m²;
- Dimensiuni maneci filtrante: D200 mm x H2500 mm;
- Suprafata filtranta : 107 m²;
- Nr. motovibratoare: 1x0.09 kW
- Debit max recomandat: 11 800 m³/h
- Regenerare maneci filtrante cu motovibratoare OLI MVE - Produse in Malta;
- Usi de inspectie si mentenanta;
- Instalatie de stingere incendiu completata cu drenchere si instalatie controlata manual.

Pret fara TVA: 24,200.00 €

2. CENTRALIZATOR OFERTA

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	Garantie	Preț unitar	Cantitate	Valoare
1	Siloz cu baterie filtranta 2.5/12 BFM2500		24.200,00	1	24.200,00
Total fara TVA					24.200,00 EUR

Termen de livrare : 6-7 saptamani de la plata avans .

3 .CONDITII DE VANZARE

Valabilitatea Ofertei: 30 zile

Metoda de livrare: Ex works ALWO THERM, NUCETU – jud. Calarasi

Conditii de plata : 30% avans si 70% la notificarea livrarii

Platile se fac in RON la cursul de vanzare stabilit de Unicredit Bank

4. OBSERVATII

!